

HAUSBAND DUO

Двухсторонняя клейкая лента.

Предназначена для приклеивания и герметизации различных пленок, их соединения между собой.

Обладает высокой адгезией, устойчива к старению.

Для наилучшего результата рекомендуется проводить приклеивание материалов на твердом основании.

СТРУКТУРА ПРОДУКТА

ОСНОВА	Полиэстеровая сетка
КЛЕЙ	Акрилат на водной основе
АРМИРОВАНИЕ	Нет
ЗАЩИТНЫЙ ЛАЙНЕР	Бумага силиконизированная, белая
ТОЛЩИНА	Общая около 350 мкм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	+5 °С ... +70 °С
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ	+5°С ... +35 °С
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ МИНИМАЛЬНАЯ*	-10 °С *испытанная адгезия к стали
ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ DIN EN 1943, +23°С СТАЛЬ	1 N/625 мм ²
ПРОЧНОСТЬ НА ОТРЫВ DIN EN 1943, +23°С СТАЛЬ	28 N/25 мм

ХРАНЕНИЕ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	Германия
ТЕМПЕРАТУРА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Комнатная температура, нормальная влажность, закрытое помещение
СРОК ХРАНЕНИЯ	до 2 лет в оригинальной упаковке
СРОК СЛУЖБЫ	герметичность шва не менее 18 лет, согласно DIN 4108-11
РАЗМЕРЫ РУЛОНА*	35 мм.х25м. *возможно изготовление нестандартной ширины
КОЛИЧЕСТВО РУЛОНОВ В УПАКОВКЕ	14 шт. в гофрокоробе

Характеристики, содержащиеся в данном листе, представляют собой усредненные значения.

Приведенные рекомендации основаны на знаниях и опыте, но не могут охватить всех способов и условий применения продукта.

Производитель не несет ответственность за определение пригодности выбранной ленты для ее специфического использования или нестандартного метода нанесения ленты.