

HAUSBAND P

Односторонняя клейкая лента.

Предназначена для уплотнения точек крепления гидроизоляционных пленок и мембран, расположенных между стропил и контробрешеткой, а также уплотнения и герметизации поддерживающей обрешетки при монтаже пароизоляции.

СТРУКТУРА ПРОДУКТА

ОСНОВА	Серый вспененный полиэтилен, ламинированный, плотность около 33 кг./м ³
КЛЕЙ	Каучук
АРМИРОВАНИЕ	Отсутствует
ЗАЩИТНЫЙ ЛАЙНЕР	Отсутствует
ТОЛЩИНА	3 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	-40 °С ... +70 °С
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ	18 °С ... 35 °С
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ МИНИМАЛЬНАЯ	-
ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ DIN EN 1943, +23°С СТАЛЬ	-
ПРОЧНОСТЬ НА ОТРЫВ 180 ГРАДУСОВ	5 N/см.

ХРАНЕНИЕ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	Россия
ТЕМПЕРАТУРА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Комнатная температура, нормальная влажность, закрытое помещение
СРОК ХРАНЕНИЯ	до 2 лет в оригинальной упаковке
СРОК СЛУЖБЫ	
РАЗМЕРЫ РУЛОНА*	50мм.х30 м. *возможно изготовление нестандартной ширины
КОЛИЧЕСТВО РУЛОНОВ В УПАКОВКЕ	5 шт. в гофрокоробе

Характеристики, содержащиеся в данном листе, представляют собой усредненные значения.

Приведенные рекомендации основаны на знаниях и опыте, но не могут охватить всех способов и условий применения продукта.

Производитель не несет ответственность за определение пригодности выбранной ленты для ее специфического использования или нестандартного метода нанесения ленты.